

Tabela Amperagem

Cabos Alta Temperatura – 400° C isolamento de 2 a 3 capas de fiberglass (750 V)

| Bitola | Código | Características | Amperagem |
|----------|--------|---|-----------|
| 0,30 mm | | CABO HIBRIDO SILICONADO - Cor Azul / Preto | 4.00 A |
| 0,50 mm | | CABO HIBRIDO SILICONADO - Cor Preto / Preto | 4.50 A |
| 0,75 mm | | CABO HIBRIDO SILICONADO - Cor Azul / Azul | 5.60 A |
| 1,00 mm | | CABO HIBRIDO SILICONADO - Cor Verde / Verde | 7.00 A |
| 1,50 mm | | CABO HIBRIDO SILICONADO - Cor Vermelho / Vermelho | 9.00 A |
| 2,50 mm | | CABO HIBRIDO SILICONADO - Cor Azul | 12.00 A |
| 4,00 mm | | CABO HIBRIDO SILICONADO - Cor Amarelo / Preto | 16.50 A |
| 6,00 mm | | CABO HIBRIDO SILICONADO - Cor Azul Escuro | 21.00 A |
| 10,00 mm | | CABO HIBRIDO SILICONADO - Cor Mostarda / Preto | 30.00 A |

| Bitola | Características | Amperagem |
|----------|--|-----------|
| 0,30 mm | CABO INOX SILICONADO - Cor Azul / Vermelho | 1.70 A |
| 0,50 mm | CABO INOX SILICONADO - Cor Preto / Vermelho | 1.90 A |
| 0,75 mm | CABO INOX SILICONADO - Cor Cinza / Vermelho | 2.20 A |
| 1,00 mm | CABO INOX SILICONADO - Cor Verde / Vermelho | 2.40 A |
| 1,50 mm | CABO INOX SILICONADO - Cor Vinho / Vermelho | 3.10 A |
| 2,50 mm | CABO INOX SILICONADO - Cor Amarelo / Vermelho | 4.00 A |
| 4,00 mm | CABO INOX SILICONADO - Cor Rosa / Vermelho | 5.00 A |
| 6,00 mm | CABO INOX SILICONADO - Cor Mostarda / Vermelho | 6.10 A |
| 10,00 mm | CABO INOX SILICONADO - Cor Marron / Vermelho | 8.00 A |

| Bitola | Características | Amperagem |
|----------|--|-----------|
| 0,30 mm | CABO NÍQUEL SILICONADO - Cor Vermelho / Azul | 1.30 A |
| 0,50 mm | CABO NÍQUEL SILICONADO - Cor Preto / Azul | 2.30 A |
| 0,75 mm | CABO NÍQUEL SILICONADO - Cor Cinza / Azul | 3.40 A |
| 1,00 mm | CABO NÍQUEL SILICONADO - Cor Verde / Azul | 4.50 A |
| 1,50 mm | CABO NÍQUEL SILICONADO - Cor Vinho / Azul | 6.80 A |
| 2,50 mm | CABO NÍQUEL SILICONADO - Cor Amarelo / Azul | 11.30 A |
| 4,00 mm | CABO NÍQUEL SILICONADO - Cor Rosa / Azul | 18.00 A |
| 6,00 mm | CABO NÍQUEL SILICONADO - Cor Mostarda / Azul | 27.00 A |
| 10,00 mm | CABO NÍQUEL SILICONADO - Cor Marron / Azul | 40.00 A |

| Bitola | Características | Amperagem |
|----------|--|-----------|
| 0,30 mm | CABO COBRE/TOMBACK - Cor Azul / Marron | 5.00 A |
| 0,50 mm | CABO COBRE/TOMBACK - Cor Vermelho / Marron | 6.00 A |
| 0,75 mm | CABO COBRE/TOMBACK - Cor Mostarda / Marron | 8.00 A |
| 1,00 mm | CABO COBRE/TOMBACK - Cor Vinho / Marron | 10.00 A |
| 1,50 mm | CABO COBRE/TOMBACK - Cor Verde / Marron | 12.00 A |
| 2,50 mm | CABO COBRE/TOMBACK - Cor Preto / Marron | 18.00 A |
| 4,00 mm | CABO COBRE/TOMBACK - Cor Amarelo / Marron | 25.00 A |
| 6,00 mm | CABO COBRE/TOMBACK - Cor Cinza / Marron | 34.00 A |
| 10,00 mm | CABO COBRE/TOMBACK - Cor Laranja / Marron | 52.00 A |